AZUMA
Display and Control system

パラレル入力・ワードシリアル伝送　50mmモザイクマウント用

BBG-N型 パラレル入力バーグラフメーター

特　長

●本器は上位機器DOのBCD 3 桁ワードシリアル及びユニットアドレス、
ストローブ入力信号を受けデータラッチ表示するバーグラフメータです。
アドレス設定SWをスルーにしますと単独仕様としてお使い頂けます。

●オプションとして特別仕様タイプもあります。
詳細は弊社までお問い合わせください。

型　式

BBG－N－ ※1 ※2 ※3 － ※4 － ※5 ※6

- BBG－N：シリーズ名
- ※1：入力信号
- ※2：表示エレメント
- ※3：表示色
- ※4：警報出力
- ※5：供給電圧
- ※6：特別仕様

※1　入力信号

略号	入力信号
B	BCDコード
N	ワードシリアル

※2　表示エレメント

略号	表示エレメント
101	Max101point

※3　表示色

略号	表示色
R	赤
G	緑

※4　警報出力

略号	警報出力
A1	1
A2	2
A0	出力なし

※5　供給電圧

略号	供給電圧
0	AC100V
2	DC24V

※6　特別仕様

略号	特別仕様
Y	無し
Z	有り

仕様・規格一覧

項　目	仕　様
タイプ	BBG-N型
入力信号	ワードシリアル伝送 データ9bit （BCD 2/1/2 ） ユニットアドレス 7bit ストローブ 1bit
入力信号形態	接点又はオープンコレクター
入力信号レベル	入力論理 負論理 OFF時20V以上 ON時2V以下 DC24V5mA/1bit
表示素子	LED101ポイントエレメント
出力信号	警報2点/無電圧a接点
供給電圧	AC100V・DC24V その他
消費電力	6VA以下(AC100V)
絶縁耐圧	AC1000V / 1分間　電源 端子 : フレーム間
絶縁抵抗	DC500V / 20MΩ以上　電源 端子 : フレーム間
使用温度範囲	0～45℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事
塗装色	マンセルN1.5半ツヤ