

DDS-N型 BCD信号分配器

特 長

- 本器はBCDコードの入力信号を分岐し、2点～4点のBCDコード分配出力する装置です。(注意) 6桁3分配以上は外形(W)寸法が異なります。



型 式

シリーズ名	※1	※2	※3	※4	※5
	入出力桁数	出力点数	出力信号形態	供給電圧	特別仕様

※1 入出力桁数

略号	入出力桁数
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

※2 出力点数

略号	出力点数
2	2
3	3
4	4

※3 出力信号形態

略号	出力信号形態
1	オープンコレクタ
2	無電圧a接点

※4 供給電圧

略号	供給電圧
0	AC100V
2	DC24V

※5 特別仕様

略号	特別仕様
Y	無し
Z	有り

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
タイプ	DDS-N
入力信号	BCDコード又はバイナリーコード (負論理)
入力信号形態	オープンコレクター又は無電圧a接点 DC12V/30mA (1 Bit)
出力信号	BCDコード又はバイナリーコード (負論理)
出力点数	2・3・4点 オープンコレクター出力2点のみS-N外形他はS-N外形のダブルサイズです
供給電圧	AC100V・DC24Vその他
消費電力	30VA 以下 (AC100V)
絶縁耐圧	AC1500V/1分間 電源 端子 : フレーム間
絶縁抵抗	DC500V/20MΩ以上 電源 端子 : フレーム間
使用温度範囲	0～45℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事
塗装色	マンセル 5Y7/1半ツヤ