AZUMA
Display and Control system

DU-40Bシリーズ

DU-40B型（屋内屋外兼用ランプ配列表示）

特　長

●本器は外部よりBCDコード／バイナリー16進（数字・A～F）又は
バイナリー8bit（英数字記号カナ）7bit（英数字）信号を受け
入力コードに対応したデータを表示する5x7ドット表示器です。

RS-232C　RS-485　RS-422

型　式

DU－40B－ ※1 ※2 ※3

シリーズ名　文字高　入力信号絶縁　表示色

※1　文字高

略号	文字高
80	80mm
120	120mm
200	200mm
250	250mm

※2　入力信号絶縁

略号	入力信号絶縁
N	非絶縁
D	フォトカプラ絶縁

※3　表示色

略号	表示色
R	赤
G	緑
O	橙

仕様・規格一覧

項　目	仕　　様
型式	BCD・バイナリー16進コード（負論理） バイナリーコード8bit（JIS表示） バイナリーコード7bit（ASC II 表示）
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
表示パターン	JIS／英数記号カナ ASIC II ／英数記号
供給電圧	DC12V(10~14V) / DC24V(22~26V)表示・ロジック用
絶縁耐圧	AC100V / 1分間　　端子：ケース間
絶縁抵抗	DC500V / 100MΩ以上　端子：ケース間
使用温度範囲	0～50℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事