

特 長

- 本器はBCDコード10進又はバイナリーコード16進のパラレル入力信号を受け7-セグメントLED表示する桁組ユニットです。
- 本器は文字高を豊富にそろえ、可視距離に応じた選択が出来ます。
パネルマウントタイプ以外に壁掛け、天吊り等の製作が可能です。



型 式

LDP-L	※1	※2	※3	※4	—	※5	※6	※7	—	※8
シリーズ名	入力信号	文字高	入力論理	表示色	表示桁数	符号表示	ゼロサプレス	特別仕様		

※1 入力信号

略号	入力信号
B	BCD
H	16進

※2 文字高

略号	文字高
57	57mm
80	80mm
120	120mm
200	200mm

※3 入力論理

略号	入力論理
A	正論理
B	負論理

※4 表示色

略号	表示色
R	赤
G	緑
O	橙

※5 表示桁数

略号	表示桁数
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

※6 符号表示

略号	符号表示
S	有り
Y	無し

※7 ゼロサプレス

略号	ゼロサプレス
Z	有り
N	無し

※8 特別仕様

略号	特別仕様
Y	無し
Z	有り

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
タイプ	LDP-L大型表示器
入力信号	BCDコード10進 バイナリーコード16進
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
表示素子	LED7-セグメントLED表示器
字高	57/80/120/200mm
表示桁数	2～6桁/標準
供給電圧	DC12V(10～14V)表示・ロジック,DC24V I/F
消費電流/桁	200/170/300mA(DC12V)
入力信号絶縁	PC絶縁
絶縁耐圧	AC1000V/1分間 電源端子一括：フレーム間
絶縁抵抗	DC500V/20MΩ以上 電源端子一括：フレーム間
使用温度範囲	0～45℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事
外装	マンセルN1.5半ツヤ
特別仕様	DC24V,AC100V単一電源